specifiche tecniche

Caratteristiche	Norma	Valore
Composizione		Trilaminato
Armatura	UNI 13795:2001	100% Poliestere e membrana traspirante
Peso	ISO 3801-5:2000	(g/m²) 250- PU 26% /PES 74%
Titolo ordito	UNI 9275/88	DTEX 92 +/- 2
Filo nero		DTEX 122,4 +/- 2
Titolo trama	UNI 9275/88	DTEX 197 +/- 2
Fili /cm	EN 1049-2/96	58 +/- 3
Trame/cm	ISO 3932:2000	146 +/- 2
Contrazione dopo 5 cicli di lavaggi a 75° + sterilizzazione 15' a 134°	ISO 5077:2007	-8/-4%
Resistenza alla lacerazione (N/Scm)	ISO 2411:2000	30
Resistenza alla penetrazione di liquidi, sangue, patogeni (BBP)	ASTM 1670:2008 ASTM 1671:2007	

altri modelli

E-BAG-S
sistema di trasporto asettico per set chirurgici ed ottiche rigide nelle diverse misure.

Versione	Misure
E-BAG® S1	650x250 mm
E-BAG® S2	550x250 mm
E-BAG® S3	450x250 mm
E-BAG® S4	400x400 mm

medical devices group

MEDICAL DEVICES GROUP Srl
Via G.Fracastoro, 1 48124 Ravenna (RA)
Tel +39 0544 1826013
Fax +39 0544 1826015
www.mdg-srl.com - info@mdg-srl.com

Conformità CE 93/42/EEC - Registrazione nr. 1128924

Vers. 2/2017 gianlucaferrini.com

E-BAG®

sistema per il trasporto e lo stoccaggio asettico di endoscopi rigidi e flessibili

FERMI PER ENDOSCOPIO
Massima sicurezza per il trasporto

TRACCIABILITA'
etichetta per cicli effettuati (max. 60)

CONNETTORE UNIVERSALE
connettore per armadi di asciugatura

IMBOTTITURA ANTIURTO
massima protezione

PROTEZIONE OTTICA



CERNIERE STAGNE
per un corretto trasporto asettico

DIMENSIONI



E-BAG®
sistema per il trasporto asettico di endoscopi flessibili.

Certificato
UNI EN 13795
UNI EN 20811
CERTIFICAZIONE CE

E-BAG®

sistema per il trasporto e lo stoccaggio asettico di endoscopi rigidi e flessibili

E-BAG® è realizzato con speciali tessuti antibatterici ed idrorepellenti;
E-BAG® è un brevetto e un marchio depositato;
E-BAG® protegge lo strumento endoscopico, grazie alle speciali imbottiture del sistema e agli strip che lo bloccano all'interno del sistema stesso;
E-BAG® è adattabile a qualsiasi strumento endoscopico flessibile;
E-BAG® è risterilizzabile a vapore a 134°C fino a un massimo di 60 cicli;
E-BAG® è in grado di garantire l'asetticità dello strumento fino a 72 ore;
E-BAG® è prodotto con tessuti speciali con funzioni antibatteriche ed idrorepellenti

- Microbiological Penetration Resistance in accordance to the European Norm 13795
- Water Penetration Resistance in accordance to European Norm 20811
- Traction Resistance in accordance to European Norm 29073-3
- Tear Resistance in accordance to European Norm/Standard ISO 13938-1

E-BAG® pesa 100 gr.
E-BAG®/DR valigia dedicata agli armadi di asciugatura, con connessione armadio universale.